

Купольная видеокамера с ИК подсветкой и разрешением 700ТВЛ

Технические характеристики

НОМЕР МОДЕЛИ	QH-504SNH-4OSD
ВИДЕО	
Тип сенсора	1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD
ТВ система	PAL/NTSC
Пиксели	PAL:1020(Г)*596(В); NTSC:1020(Г)*508(В)
Эффективные пиксели	PAL:976(Г)*582(В); NTSC:976(Г)*494(В)
Развертка	2:1 Интерлейс
Синхронизация	Внутренняя
Горизонт. разрешение	700ТВЛ
Мин освещение	0лк, ИК подсветка 15м.
Соотн. сигнал/шум	>50дБ
Видео выход	1Вр-р, 75 Ом, композит BNC
ОПТИЧЕСКИЕ	
Объектив	Фиксированный М12 (3.6мм или 6мм на выбор)
Минимальное расстояние до объекта	0.4м
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	
OSD меню	Да (8 языков включая Русский)
Backlight	Выкл./BLC/HLC
Яркость	0-255 (Настраиваемый уровень)
Контраст	0-255 (Настраиваемый уровень)
Резкость	0-255 (Настраиваемый уровень)
Оттенок	0-255 (Настраиваемый уровень)
Усиление	0-255 (Настраиваемый уровень)
Детектор движения	Вкл./Выкл. (Настраиваемые параметры)
Чувствит. детектора	0-127
ID камеры	Вкл./Выкл.
ATR	Вкл./Выкл.
Шумоподавление	2D-DNR
Маскировка	8 зон
AGC	x0.25-x1.00 (Настраиваемый уровень)
Затвор(Shutter)	0-255 (Настраиваемый уровень)
Автоматическая корректир. диафрагмы	Да
Внешняя синхр.	Нет
Баланс белого	ATW/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK
NR Режимы	Y/C (Y,C - Настраиваемые уровни)
Вспышка (день/ночь)	Вкл./Выкл.
Скорость затвора	PAL:1/50~1/100,000 сек; NTSC:1/60~1/100,000 сек
СРЕДА	
Рабочая температура	-10° С ~ +50° С
Температура хранения	-20° С ~ +60° С
Степень защиты	Внутреннее исполнение
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	
Сила тока/напряжение	300мА/DC12В
Адаптер	DC12В 1А
МЕХАНИЧЕСКИЕ	
Цвет	Черный/Белый
Размеры	127(диаметр)*75мм
Масса	0,36Кг



Основные характеристики

- 1/3" Sony Effio-E 960H Exview CCD
- Максимальное разрешение 700ТВЛ
- OSD меню, ATR, 2D-DNR, HLC
- ИК полсветка 15м
- Компенсация засветки
- Внутреннее исполнение
- Питание 12В, 1А

Размеры

Единицы: мм

